

CZUJKI

cena netto
PLN

Inteligentna czujka tlenku węgla (czadu)
Model: RCC426



ciągła detekcja stężenia tlenku węgla
alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB
alarmowanie o niskim poziomie baterii
czerwona dioda sygnalizująca zagrożenie
zielona dioda sygnalizująca poprawną pracę
funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla)
funkcja testowania alarmu / pomiaru stężenia tlenku węgla
wyświetlacz LCD informuje o stężeniu i stanie czujnika
automatyczna diagnostyka czujnika
funkcja oszczędzania energii podczas alarmowania
zasilanie: 3 baterie AA 1,5V
warunki użytkowania: temp. 5~40°C, wilgotność 20~90%

81,00,-

Zintegrowana czujka gazu i tlenku węgla
Model: RC411COM



doskonała niezawodność i stabilność pracy
alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB
funkcja testu czujnika
alarmowanie o zagrożeniu dźwiękowe i wizualne
automatyczna diagnostyka poprawności pracy czujnika
reaguje na opary rozpuszczalników i benzyny
wykrywa wszystkie rodzaje gazów łatwopalnych
bezpieczny niskonapięciowy czujnik
zasilanie: AC230V/50~60Hz
pobór prądu czuwanie: mniej niż 40mA, 0,6W
pobór prądu alarmowanie: mniej niż 80mA, 2W
warunki użytkowania: temp. 4~38°C, wilgotność 25~85%

104,00,-

Czujka dymu
Model: RCS421



fotoelektryczny czujnik dymu
alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB
alarmowanie o niskim poziomie baterii
wysoka czułość
detekcja dymu na zasadzie rozpraszania światła
funkcja testowania alarmu
czerwona dioda LED sygnalizująca alarm
unikalna blokada baterii, zapobiegająca wypadnięciu
zasilanie bateryjne, bateria 9V
warunki użytkowania: temp. 5~40°C, wilgotność 20~90%

35,00,-

Czujka gazu
Model: RCG410



wysoka czułość detekcji
alarmowanie dźwiękowe o natężeniu 85dB
czerwona dioda sygnalizująca zagrożenie
zielona dioda sygnalizująca poprawną pracę
funkcja testowania alarmu
wykrywa gazy: LPG (propan-butan, gaz ziemny, metan,
mniej czuły na opary benzyny i rozpuszczalników)
zasilanie: AC230V/50~60Hz
niskie zużycie energii 1.7W
warunki użytkowania: temp. -5~+50°C, wilgotność 20~95%

69,00,-